

230-7010 ケーブルグランドソケットレンチ



品番	呼び寸	対辺内側 (mm)	対辺外側 (mm)	高さ (mm)	包装単位 (丁)
T-GSW-15	15	15.5	18	60	1
T-GSW-17	17	17.4	21.7	60	1
T-GSW-18	18	18.1	22.5	60	1
T-GSW-19	19	19.4	23.4	60	1
T-GSW-22	22	22.4	26.4	60	1
T-GSW-24	24	24.4	29.4	60	1
T-GSW-26	26	26.4	31.4	60	1
T-GSW-27	27	27.4	32.4	60	1
T-GSW-30	30	30.5	37.3	60	1
T-GSW-32	32	32.4	38.4	60	1
T-GSW-33	33	33.4	39.4	60	1
T-GSW-41	41	41.4	47.8	60	1
T-GSW-42	42	42.4	48	60	1
T-GSW-46	46	46.8	57.2	100	1
T-GSW-50	50	50.2	57.4	100	1
T-GSW-52	52	52.7	62.2	100	1
T-GSW-62	62	62.2	69.4	100	1

- ・材 質：スチールダイカスト
- ・特 長：多数のスーパーグランドがお互いに隣接して取り付けられている場合でも簡単に締め付けることができます。引出ケーブルも邪魔にならず、奥まった箇所での手締めが難しい場合でも、長目のハンドルとその角度が自在なので楽に作業が出来ます。
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。
レンチ品番の末尾数字とスーパーグランド各品番のスパナサイズを照合の上、使用レンチを選定して下さい。

230-7020 ケーブルグランドプライヤー



品番	GP-1533

- ・材 質：本体：スチールダイカスト（クロームメッキ）、グリップ：軟質塩化ビニール
- ・使用範囲：六角ナット対辺15～33mmまでの各サイズに無段階に使用できます。
- ・特 長：AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。
引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。
クロームメッキの強固なスチールボディは、長期間の使用に耐えます。

ゴムシールカッター



捻じ込み取替え方式
ピンφ4mm・φ2mmセット付

品番	GSC-042



コネクタ頭部が大きくシールを貫通できない場合
シールカッターでシール側面を切断。スリット状の
側面から電線を横挿入することで簡単に装着可能。

- ・特 長：シールカッター GSC-042は、ケーブルグランドの標準シールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がりが作業効率も向上します。
シール穴に挿入するピンのφ2mmとφ4mmを六角レンチで取替えることで、適したサイズを選定できます。