

HIT-600V



材質：耐熱PVC

【特長】

- UL規格およびc-UL規格認定チューブです。耐熱温度は105℃、耐電圧は600V (HIT-600V) です。
- 難燃性はVW-1及びF-に合格しています。

【用途】

- 電気機器等の内部配線の絶縁、保護及び識別など。

■ 表示

- HIT-600V (600V用)



■ HIT-600V 透明

納期区分	商品コード	品名	数量/巻	寸法(mm)				
				サイズ内径	内径公差	サイズ外径	標準肉厚	最小肉厚
☺	74200270	HIT-600V-14 透明	300m	1.6	±0.15	2.90	0.65	0.559
☺	74200280	HIT-600V-12 透明	300m	2.1	±0.20	3.40	0.65	0.559
☺	74200290	HIT-600V-10 透明	300m	2.6	±0.20	3.90	0.65	0.559
☺	74200300	HIT-600V-9 透明	300m	3.0	±0.25	4.30	0.65	0.559
☺	74200310	HIT-600V-8 透明	200m	3.3	±0.25	4.60	0.65	0.559
☺	74200320	HIT-600V-7 透明	200m	3.7	±0.25	5.00	0.65	0.559
☺	74200330	HIT-600V-6 透明	200m	4.1	±0.30	5.40	0.65	0.559
☺	74200340	HIT-600V-5 透明	200m	4.6	±0.30	5.90	0.65	0.559
☺	74200350	HIT-600V-4 透明	200m	5.2	±0.30	6.50	0.65	0.559
☺	74200360	HIT-600V-3 透明	200m	5.8	±0.30	7.10	0.65	0.559
☺	74200370	HIT-600V-2 透明	200m	6.5	±0.30	7.80	0.65	0.559
☺	74200380	HIT-600V-1 透明	200m	7.3	±0.35	8.60	0.65	0.559
☺	74200390	HIT-600V-0 透明	200m	8.3	±0.35	9.60	0.65	0.559
☺	74200400	HIT-600V-5/16" 透明	200m	7.9	±0.35	9.20	0.65	0.559
☺	74200410	HIT-600V-3/8" 透明	200m	9.5	±0.35	10.80	0.65	0.559
☺	74200420	HIT-600V-7/16" 透明	100m	11.1	±0.35	12.30	0.65	0.559
☺	74200430	HIT-600V-1/2" 透明	100m	12.7	±0.35	14.00	0.65	0.559
☺	74200440	HIT-600V-9/16" 透明	100m	14.3	±0.40	15.90	0.80	0.686
☺	74200450	HIT-600V-5/8" 透明	100m	16.0	±0.40	17.60	0.80	0.686
☺	74200460	HIT-600V-3/4" 透明	100m	19.0	±0.40	20.80	0.90	0.762
☺	74200470	HIT-600V-7/8" 透明	50m	22.2	±0.50	24.00	0.90	0.762
☺	74200480	HIT-600V-1" 透明	50m	25.4	±0.50	27.20	0.90	0.762

■ HIT-600V 黒

納期区分	商品コード	品名	数量/巻	寸法(mm)				
				サイズ内径	内径公差	サイズ外径	標準肉厚	最小肉厚
☺	74200490	HIT-600V-14 黒	300m	1.6	±0.15	2.90	0.65	0.559
☺	74200500	HIT-600V-12 黒	300m	2.1	±0.20	3.40	0.65	0.559
☺	74200510	HIT-600V-10 黒	300m	2.6	±0.20	3.90	0.65	0.559
☺	74200520	HIT-600V-9 黒	300m	3.0	±0.25	4.30	0.65	0.559
☺	74200530	HIT-600V-8 黒	200m	3.3	±0.25	4.60	0.65	0.559
☺	74200540	HIT-600V-7 黒	200m	3.7	±0.25	5.00	0.65	0.559
☺	74200550	HIT-600V-6 黒	200m	4.1	±0.30	5.40	0.65	0.559
☺	74200560	HIT-600V-5 黒	200m	4.6	±0.30	5.90	0.65	0.559
☺	74200570	HIT-600V-4 黒	200m	5.2	±0.30	6.50	0.65	0.559
☺	74200580	HIT-600V-3 黒	200m	5.8	±0.30	7.10	0.65	0.559
☺	74200590	HIT-600V-2 黒	200m	6.5	±0.30	7.80	0.65	0.559
☺	74200600	HIT-600V-1 黒	200m	7.3	±0.35	8.60	0.65	0.559
☺	74200610	HIT-600V-0 黒	200m	8.3	±0.35	9.60	0.65	0.559
☺	74200620	HIT-600V-5/16" 黒	200m	7.9	±0.35	9.20	0.65	0.559
☺	74200630	HIT-600V-3/8" 黒	200m	9.5	±0.35	10.80	0.65	0.559
☺	74200640	HIT-600V-7/16" 黒	100m	11.1	±0.35	12.30	0.65	0.559
☺	74200650	HIT-600V-1/2" 黒	100m	12.7	±0.35	14.00	0.65	0.559
☺	74200660	HIT-600V-9/16" 黒	100m	14.3	±0.40	15.90	0.80	0.686
☺	74200670	HIT-600V-5/8" 黒	100m	16.0	±0.40	17.60	0.80	0.686
☺	74200680	HIT-600V-3/4" 黒	100m	19.0	±0.40	20.80	0.90	0.762
☺	74200690	HIT-600V-7/8" 黒	50m	22.2	±0.50	24.00	0.90	0.762
☺	74200700	HIT-600V-1" 黒	50m	25.4	±0.50	27.20	0.90	0.762

J K L M N O P Q R

納期区分 ★ 在庫品 ☺ メーカー在庫品 ⚠ 製作品

*納期区分は2014年10月現在の状況です。

アクセサリ

ネットワーク

端子 圧着・圧縮

クリップ

結束バンド

チューブキャップ

ケーブルバンド

保護チューブ

カッター

支持材料

接地材料

EMC

テープ

注意ラベル

工具・ワイヤライント