

耐熱ビニールチューブ



材質：耐熱PVC
耐熱温度：125℃ /300V
色：黒・透明

【特長】

- 難燃性と耐熱性を兼ね備えたビニールチューブです。
- ローコストで難燃性・耐熱性に対応できます。

【用途】

- モーター、コンプレッサー周辺などの発熱部、難燃性が必要な場所。

■ 表示



■ 耐熱ビニールチューブ

納期区分	商品コード	品名	数量/巻	寸法(mm)				
				サイズ内径	内径公差	サイズ外径	標準肉厚	肉厚公差
☺	711670□□	HKI-125-3 □	500m	3	±0.15	4	0.5	±0.07
☺	711671□□	HKI-125-4 □	500m	4	±0.25	5	0.5	±0.07
☺	711672□□	HKI-125-5 □	500m	5	±0.25	6	0.5	±0.07
☺	711673□□	HKI-125-6 □	400m	6	±0.3	7	0.5	±0.07
☺	711674□□	HKI-125-7 □	300m	7	±0.3	8	0.5	±0.07
☺	711675□□	HKI-125-8 □	300m	8	±0.3	9	0.5	±0.07
☺	711676□□	HKI-125-9 □	300m	9	±0.3	10	0.5	±0.07
☺	711677□□	HKI-125-10 □	300m	10	±0.5	11	0.5	±0.07

注) 品名の□には、色を指定して下さい。色：黒・透明
※商品コードの□□には黒= 09、透明= 15が入ります。
例) HKI-1.25-3 透明の場合：71167015

アクセサリ

ネットワーク
端子
圧着・圧縮

テス
ト
ス
ト
プ

結
束
バ
ン
ド

テ
ラ
ソ
ラ
イ
ト
キ
ャ
ン
ド

ケ
ー
ブ
ラ
ン
ド
・
フ
レ
キ
ビ
ル
ケ
ー
ブ
・
ダ
ク
タ
ン
グ

支
持
材
料

接
地
材
料

E
M
C

テ
ー
プ

注
意
ラ
ベ
ル
・
工
具
・
ワ
ー
ク
ク
ラ
イ
ト

J K L M N O P Q R

納期区分 ★ 在庫品 ☺ メーカー在庫品 ⚠ 製作品

※納期区分は2014年10月現在の状況です。